Silikon - SWS: 1,6 | ID: 3,1 | AD: 6,3 (Meterware)

Artikelnummer: 525-36000-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)

- Anwendung: Platinveredelter Silikonschlauch für den Einsatz in der Pharmazie & Biologie
- Eigenschaften:
 - Extrem glatte Innenoberfläche verhindert ein mögliches Bakterienwachstum
 - Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption
 - Beste Durchflusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität
 - Absolut inert, weichmacherfrei
- Material: Polydimethylsiloxan mit Kieselerde- und Silikonzusätzen; ausgezeichnete Anpressdruckbeständigkeit; durchscheinend weiß
- Entspricht den Normen: USP Klasse VI, FDA, GLP und NSF
- Temperaturbereich: -80 bis +200 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar 30 min bei 1 bar oder mit Strahlung sterilisierbar
- Einschränkung: Ungeeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit

Premium Laboratory Equipment

Anwendung bei:

Säuren: bedingt Laugen: bedingt

Lösungsmittel: nicht geeignet Druck: befriedigend

Vakuum: gut

Viskosen Medien: befriedigend Sterile Medien: ausgezeichnet

Silikon - SWS: 1,6 | ID: 3,1 | AD: 6,3 (Meterware) - Technische Daten

Druchmesser innen	3,1 mm
Durchmesser außen	6,3 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	1,6 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,7 / 1,7 bar
Ansaughöhe	8,8 mH2O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	26 – 653 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	57 - 695 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	5 – 126 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	11 – 134 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	43 – 1.017 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	93 – 1.037 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	9 – 221 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	19 – 223 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	7 – 85 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Premium Laboratory Equipment

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	4 – 90 ml/min
Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf	Tygon® (Standard) Schläuche und das Medium Wasser