

Hei-TORQUE Value 200

Artikelnummer: 501-62010-00



Grundausstattung

Der zuverlässige Laborrührer für Standardanwendungen

Die Hei-TORQUE Value Modelle sind ideal für Standardanwendungen aller Art. Sie sind insbesondere für schnelle und zuverlässige Rühraufgaben geeignet, die nicht dokumentierbar sein müssen

- Anzeige der Drehmomenttendenz um Viskositätsveränderungen zu erkennen
- Modernes digitales 2,4" Display für eine intuitive Bedienung
- Konstante Drehzahl auch bei wechselnder Last
- Sicherheitsbedachte Start/Stop Touch-Funktion, um ein ungewolltes Einschalten zu vermeiden
- Minimale Geräusentwicklung bei maximaler Leistung dank neuester Motorentechnologie

Hei-TORQUE Value 200 - Technische Daten

Motorleistung Aufnahme	120 W
Motorleistung Abgabe	80 W
Anzahl Getriebestufen	1
Drehzahlanzeige	digital monochrom 2,4"
Drehzahlregelung	elektronisch
Max. Drehmoment	200 Ncm
Drehmomentanzeige	Symbol
Überhitzungsschutz	Abschaltautomatik mit Anzeige
Motorschutz	Temperaturüberwachung Software
Viskosität bis	100.000 mPa s
Volumen (H ₂ O) max.	50 l
Analoge / digitale Schnittstelle	-
Zulässige Umgebungsbedingungen	Dauerbetrieb
Counter/ Timer	-
∅ Rührwelle max.	10,5 mm
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,1 kg
Schutzart DIN EN 60529	IP 54
Drehzahlbereich	10 - 2.000 U/min
Abmessungen Haltestab (∅ x L)	13 x 160 mm
Abmessungen (B/T/H)	86 x 247 x 350 mm
Drehrichtung veränderbar	-
Durchführbare Rührwelle	1