

Reax 2 inkl. Universaladapter

Artikelnummer: 541-21009-00



- Überkopfschüttler mit Schnellspanntechnik für 2 Gefäße für unterschiedliche Anwendungen und ein Belastungsgewicht von 1 kg
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 100 U/min individuell und stufenlos einstellen
- Ein Universaladapter für die Verwendung verschlossener Gefäße mit 50 – 160 mm Höhe ist für Sie im Lieferumfang enthalten
- Wählen Sie den optionalen Adapter zum Mischen von bis zu 20 Reagenzgläsern gleichzeitig als Zubehör

Reax 2 inkl. Universaladapter - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,2 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 21
Timer	-
Drehzahlbereich	20 - 100 U/min
Aufnahmeleistung	27
Abmessungen (B/T/H)	510 x 180 x 235 mm
Max. Belastung	1 kg
Betriebsart	-
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	-
Nutzfläche	B 230 x T 198 mm
Standardausstattung	Universaladapter
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	überkopf
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb	-
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung	-
Interfaces	-
Usable area	-
Aufstellhöhe	-