Reax 20 - para 4 botellas (2 -32 rpm)

P/N: 541-20004-01

El modelo resistente con una capacidad de hasta 4 botellas

El Reax 20 es un agitador óptimo para procesar y almacenar muestras propensas a la sedimentación. Las áreas de aplicación van desde la tecnología medioambiental y la fabricación de pinturas hasta el control de calidad en la industria de materiales.

El peso máximo que admite son 30 kg, de modo que incluso las muestras con un alto contenido de sólidos se mezclan adecuadamente. Como en este equipo se ponen en movimiento pesos muy grandes, dispone de un interruptor de parada de emergencia para su seguridad.

Este agitador de rotación está disponible en versiones con capacidades para 4, 8 o 12 botellas. También es adecuado para cilindros volumétricos o recipientes de cuello ancho.

Reax 20 - para 4 botellas (2 -32 rpm) - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorreposicionable
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	23 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 21
Temporizador	-
Rango de velocidades de rotación	2 - 32 rpm
Potencia de entrada	280
Dimensiones (An./P./Al.)	490 x 520 x 465 mm
Carga máxima	30 kg
Modo de funcionamiento	-
Establecimiento de la velocidad de rotación	control electrónico
Órbita/Desplazamiento	-
Tamaño de plataforma	-
Accesorios incluidos	Permite la utilización de botellas con diámetros de hasta 77 mm
Ángulo	-
Movimiento	rotatorio
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-