

Reax 20 - para 12 botellas (2-32rpm)

P/N: 541-20012-02



El modelo resistente con una capacidad de hasta 12 botellas (imagen similar)

El Reax 20 es un agitador óptimo para procesar y almacenar muestras propensas a la sedimentación. Las áreas de aplicación van desde la tecnología medioambiental y la fabricación de pinturas hasta el control de calidad en la industria de materiales.

El peso máximo que admite son 30 kg, de modo que incluso las muestras con un alto contenido de sólidos se mezclan adecuadamente. Como en este equipo se ponen en movimiento pesos muy grandes, dispone de un interruptor de parada de emergencia para su seguridad.

Este agitador de rotación está disponible en versiones con capacidades para [4](#), [8](#) o [12](#) botellas. También es adecuado para cilindros volumétricos o recipientes de cuello ancho.

Reax 20 - para 12 botellas (2-32rpm) - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	self-resetting
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C at 80 % rel. humidity 32 - 40 °C decreasing linearly up to max. 50 % rel. humidity
Peso	28 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 21
Temporizador	-
Rango de velocidades de rotación	2 - 32 rpm
Potencia de entrada	280
Dimensiones (An./P./Al.)	1050 x 520 x 465 mm
Carga máxima	30 kg
Modo de funcionamiento	-
Establecimiento de la velocidad de rotación	electronic control
Órbita/Desplazamiento	-
Tamaño de plataforma	-
Accesorios incluidos	Tension plate for cap dia. up to 77 mm
Ángulo	-
Movimiento	overhead
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-