

Hei-TORQUE Value 100

P/N: 501-61010-00



Modelo básico

La solución fiable para cualquier aplicación estándar que no necesite documentación

Estos agitadores son ideales para tareas de agitación estándar. Están diseñados para mezclar y dispersar medios que no necesiten resultados reproducibles en aplicaciones de alta viscosidad

- Indicación de las tendencias de par para controlar los cambios de viscosidad
- Pantalla digital de 2,4" para facilitar el funcionamiento
- Velocidad constante incluso con cargas cambiantes
- Inicio y detención del funcionamiento seguros mediante un panel táctil deslizante para evitar agitaciones accidentales
- Nueva generación de motores para una potencia máxima con un nivel de ruido mínimo

Hei-TORQUE Value 100 - Datos técnicos

Potencia nominal de la alimentación del motor	90 W
Potencia nominal de la salida del motor	50 W
Número de marchas	1
Indicador de la velocidad de rotación	digital monocroma de 2"
Control de velocidad	electrónico
Par máximo	100 Ncm
Indicador de par	símbolo
Protección frente a sobrecalentamientos	desconexión automática
Protección del motor	software de control de la temperatura
Viscosidad máx.	60.000 mPa s
Capacidad agitación (H2O)	50 l
Puerto analógico/digital	-
Sesión admisible	funcionamiento continuo
Contador/Temporizador	-
Diámetro del eje, máx.	10,5 mm
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	4,4 kg
Protección clase DIN EN 60529	IP 54
Rango de velocidades de rotación	10 - 2.000 rpm
Tamaño de la barra de soporte (diámetro x L)	13 x 160 mm
Dimensiones (An./P./Al.)	86 x 247 x 350 mm
Cambio de dirección de la rotación	-
Diseño de eje pasante	1