

Hei-VAP Expert - modelo con elevador manual y condensador de hielo seco G5 recubierto

P/N: 573-01510-00



- Panel de operación central con pantalla táctil de 5"
- Modelo con elevador manual y condensador de hielo seco G5 recubierto de plástico transparente
- Visualización clara de todos los valores (modos básico y avanzado)
- Con temporizador, limitación de temperatura máxima, menú multilingüe y pantalla de texto para mensajes de error
- Mandos independientes para la rotación y el calentamiento con función de bloqueo para evitar reajustes accidentales
- Anillo de luces y pictograma LED para visualizar la actividad incluso a distancia
- Biblioteca de disolventes integrada para facilitar el ajuste del vacío necesario en un controlador de vacío externo
- Puertos USB y Micro SD
- Pantalla opcional de la temperatura de vapor
- Posibilidad de actualización posterior a Hei-VAP Expert Control, incluido el control del vacío y del refrigerador

[Learn about the differences between this configuration with a G3XL condenser in combination](#)

[with a recirculating chiller.](#)

Hei-VAP Expert - Datos técnicos

Indicador de la velocidad de rotación	5" LCD color graphic display
Condiciones ambientales permisibles	5 – 31 °C at 80 % rel. humidity 32 – 40 °C decreasing lineary up to max 50% rel. humidity
Protección clase (EN 60529)	IP 20
Elevación	Hand lift
Velocidad de ajuste de la altura	manual
Ajuste de la altura	155 mm
Transmisión	brushless DC motor with electronic speed control
Capacidad de calentamiento	1.300 W
Rango de temperaturas del baño termostático	20 – 210 °C
Precisión de la temperatura del baño	±1K
Protección frente a sobrecalentamientos del baño	cut-off at 5 °C over set temperature via separate PT 1000
Establecimiento de la temperatura del baño	5" LCD color graphic display
Temperatura del baño termostático Control	electronic / digital
Control secundario de sobrecalentamiento Desconexión	250 °C
Material del baño termostático	stainless steel V4A
Diámetro del baño termostático	255 mm
Volumen del baño termostático	Up to 6 liter (2.2 to 4.5 liter recommended filling volume, depending on the flask size and immersion angle used)
Indicación de la temperatura de vapor necesaria Accesorios	Yes
Accesorios necesarios para visualizar la temperatura del vapor	Vapor temperature sensor
Controlador de vacío integrado	-
Temporizador	Yes

Rampas programables	Yes
Alimentación eléctrica	1.400 W
Peso sin el conjunto de vidrio	15 kg
Dimensiones con juego de vidrio G3 (An./P./Al.)	739 x 532 x 887 mm
Dimensiones con juego de vidrio G3 XL (An./P./Al.)	739 x 532 x 920 mm
Superficie de condensación	1.400 cm ²
Superficie de condensación del condensador XL	2.200 cm ²
Tamaño máximo del matraz de evaporación	5 l
Rango de velocidades de rotación	10 - 280 rpm
Controlador de Hei-CHILL integrado	-
Modo vacío del programa Dynamic AUTOaccurate necesita sensor AUTOaccurate	-
Biblioteca de disolventes	Yes