# Unimax 1010

Référence: 543-12310-00

Cet agitateur peut être intégré dans le système d'incubation modulaire et est donc très bien adapté à toutes les tâches d'agitation à des températures définies. A travers l'interface RS 232 intégrée et en combinaison avec le logiciel Hei-PROCESS, les processus peuvent être réalisés de manière partiellement automatisée. Il est également possible de faire fonctionner plusieurs agitateurs de cette taille dans une enceinte climatique.

Avec une vitesse de rotation entre 30 et 500 tr/min et une amplitude d'orbite de 10 mm, les échantillons sont maintenus en mouvement de manière optimale. L'utilisation d'une minuterie (99 h 99 min 99 sec max.) permet d'exécuter des applications à durée limitée sans problème. En plus, la remise en marche automatique (par ex. après des coupures de courant) peut être réglée à travers un bouton.

# Unimax 1010 - Données techniques

| | |
|---|---|
| Protection contre la surchauffe | à réinitialisation automatique |
| Conditions ambiantes admissibles | - |
| Poids | kg |
| Classe de protection (EN 60529) | IP 40 |
| Minuterie | Oui (99 h 99 min 99 s max.) |
| Plage de vitesses de rotation | 30 - 500 tr/mn |
| Alimentation | 50 |
| Dimensions (L/ P/ H) | 320 x 125 x 375 mm |
| Quantité maximale de produit | 5 kg |
| Mode de fonctionnement | Fonction de minuterie/Fonctionnement permanent |
| Réglage de la vitesse de rotation | - |
| Orbit / Course | 10 mm |
| Taille de la plate-forme | - |
| Accessoires inclus | - |
| Angle | - |
| Mouvement | à rotation |
| Plage de températures ambiantes (exploitation) | 5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air; 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |
| Plage de températures ambiantes (stockage) | 5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air; 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |
| Interfaces | RS 232 |
| Usable area | 290 x 258 mm |
| Altitude d'installation | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |