Promax 2020

Référence: 542-20020-00



Le modèle robuste pouvant supporter 10 kg

Avec une surface utile de 390 x 340 mm, le grand Promax est particulièrement adapté à l'utilisation d'une ampoule à décanter de grand format ou de plusieurs ampoules à décanter de plus petit format. En liaison avec les pièces de montage adaptées, un deuxième étage peut être ajouté à l'appareil.

Cet agitateur a une minuterie intégrée de 120 minutes. Un signal acoustique signale la fin du cycle de temps réglé, ce qui entraîne également l'arrêt de l'agitation. Une course de 20 mm en liaison avec une vitesse de rotation de 20 à 40 tr/min garantit une séparation nette des phases et d'excellents résultats d'extraction.

Promax 2020 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	remise à zéro automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	16 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 20
Minuterie	oui (120 min max.)
Plage de vitesses de rotation	20 - 400 tr/mn
Alimentation	115
Dimensions (L/ P/ H)	426 x 435 x 125 mm
Quantité maximale de produit	10 kg
Mode de fonctionnement	minuterie ou continue
Réglage de la vitesse de rotation	numérique
Orbit / Course	20 mm
Taille de la plate-forme	390 x 340 mm
Accessoires inclus	tapis en caoutchouc antidérapant
Angle	-
Mouvement	par réciprocité
Plage de températures ambiantes (exploitation)	-
Plage de températures ambiantes (stockage)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitude d'installation	-