# Vibramax 100

Référence: 544-21200-00




Le modèle compact avec une charge admissible de 2 kg

De par l'orbite de 3 mm et la vitesse de rotation de 150 à 1 350 tr/min, cet agitateur à vibration circulaire convient très bien pour la mise en suspension, pour les études de solubilité et pour les examens de lixiviation de matières.

L'accessoire galets de tension disponible en option permet d'utiliser différentes tailles de récipients. En combinaison avec le tapis en caoutchouc antidérapant, les récipients sont agités en toute sécurité même à des vitesses de rotation élevées. Une minuterie de 120 minutes qui émet un signal acoustique à la fin du cycle est également intégrée.

# Vibramax 100 - Données techniques

| | |
|---|---|
| Protection contre la surchauffe | remise à zéro automatique |
| Conditions ambiantes admissibles | 5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative<br>32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative |
| Poids | 5,5 kg |
| Classe de protection (EN 60529) | IP 30 |
| Minuterie | oui (120 min max.) |
| Plage de vitesses de rotation | 150 - 1 350 tr/mn |
| Alimentation | 31 |
| Dimensions (L/ P/ H) | 245 x 310 x 125 mm |
| Quantité maximale de produit | 2 kg |
| Mode de fonctionnement | minuterie ou continue |
| Réglage de la vitesse de rotation | contrôle électronique |
| Orbit / Course | 3 mm |
| Taille de la plate-forme | 220 x 220 mm |
| Accessoires inclus | tapis en caoutchouc antidérapant |
| Angle | - |
| Mouvement | vibrant |
| Plage de températures ambiantes (exploitation) | - |
| Plage de températures ambiantes (stockage) | - |
| Interfaces | - |
| Usable area | - |
| Altitude d'installation | - |