Reax 2

Référence: 541-21001-00

Le modèle compact pour les petits volumes

L'agitateur Reax 2 avec adaptateur pour tubes à essai en option est conçu pour mélanger simultanément jusqu'à 20 récipients avec un diamètre de 10 à 18 mm.

Ceci correspond à la circonférence des tubes à essai classiques ou des tubes Falcon de 15 ml. Vous pouvez également fixer votre rack complet dans l'adaptateur universel de l'agitateur rotatif (largeur : 230 mm, hauteur min./max. : 45 mm/160 mm).

Avec son cadre en métal solide, sa conception est synonyme de résistance et de fiabilité extrêmes. La sécurité est donc garantie même en cas de fonctionnement continu sans surveillance.

Reax 2 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	à réinitialisation automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 à 31 °C pour une humidité relative de l'air de 80 % 32 à 40 °C, décroissance linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air max.
Poids	5,2 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 21
Minuterie	-
Plage de vitesses de rotation	20 - 100 tr/mn
Alimentation	27
Dimensions (L/ P/ H)	510 x 180 x 235 mm
Quantité maximale de produit	1 kg
Mode de fonctionnement	-
Réglage de la vitesse de rotation	Graduation de la vitesse de rotation
Orbit / Course	-
Taille de la plate-forme	-
Accessoires inclus	-
Angle	-
Mouvement	À tige
Plage de températures ambiantes (exploitation)	-
Plage de températures ambiantes (stockage)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitude d'installation	-