Hei-VOLUME Distimatic Industrial

Référence: 591-52000-00

Par le biais du panneau de commande du boîtier de commande du module Hei-VOLUME Distimatic, vous pouvez saisir les paramètres de remplissage à commande par capteur ou temporelle du piston rotatif ou bien programmer l'heure de vidage du récipient collecteur doté d'un revêtement (env. 700 ml) par la pompe chimique à membrane. Grâce au support fourni avec guidage du flexible, le boîtier de commande peut être monté directement sur n'importe quel évaporateur rotatif à large échelle Hei-VAP Industrial ou sur un mur à proximité.

Pour la plus grande sécurité possible et une vaste gamme d'applications, toutes les pièces en contact avec des fluides, y compris les flexibles fournies, sont en matériaux résistants aux produits chimiques.

Hei-VOLUME Distimatic Industrial - Données techniques

Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	-
Classe de protection (EN 60529)	IP 65 (panneau de commande et pompe à résidus) IP 54 (bâti)
Écran	Pupitre indépendant de contrôle; numérique
Alimentation	-
Dimensions (L/ P/ H)	300 x 200 x 120 mm (sans pièces montées)
Compatibilité	Gammes Hei-VAP Industrial et Laborota 20
Recharge automatique d'échantillons	Oui
Rejet automatique du condensat	Oui
Évacuation automatique des résidus	Non
Bouton d’arrêt d’urgence	Oui
Principe fonctionnelle	Pompe à distillat (intégrée) et pompe à résidus (pompe à membrane externe)