

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial avec adaptateur pour verrerie R

Référence: 591-61220-00



Pour la distillation de produits à point d'ébullition élevé et le fonctionnement sous reflux : variante avec adaptateur pour Hei-VAP Industrial avec verrerie R

Sur le panneau de commande à écran tactile de 7", vous pouvez saisir les paramètres de remplissage du piston rotatif à commande par capteur ou temporelle du piston de rotation. L'heure de vidage du récipient collecteur doté d'un revêtement avec refroidissement du condensat (env. 1 l) par le compresseur peut également être programmée ici. Vous pouvez aussi démarrer le mode de nettoyage automatique et le fonctionnement manuel. Grâce au support fourni, le boîtier de commande avec compresseur intégré du Hei-VOLUME Distimatic Pro peut être monté directement avec tous les composants sur un évaporateur rotatif à large échelle Hei-VAP Industrial.

Associé au système d'évaporateur, le module automatique Hei-VOLUME Distimatic Pro permet un fonctionnement efficace sans surveillance pour chaque domaine d'application.

Pour la plus grande sécurité possible et une vaste gamme d'applications, toutes les pièces en contact avec des fluides, y compris les flexibles fournies, sont en matériaux résistants aux produits chimiques.

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial - Données techniques

Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	17 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 42 (bâti et panneau de commande)
Écran	Écran tactile numérique amovible
Alimentation	1500
Dimensions (L/ P/ H)	186 x 429 x 521 mm
Compatibilité	Hei-VAP Industrial
Recharge automatique d'échantillons	Oui
Rejet automatique du condensat	Oui
Évacuation automatique des résidus	Non
Bouton d'arrêt d'urgence	Bouton marche/arrêt, interrupteur à surpression en option
Principe fonctionnelle	Surpression