HR 18 Tige d'agitation type 1/2 lune mobile

Référence: 509-18000-10

Notre tige d'agitation type 1/2 lune mobile est spécialement conçue pour l'utilisation dans des ballons à fond rond, taille NS 29/32 ou supérieure. En combinaison avec la fermeture d'agitateur PTFE étanche au vide, vous obtenez un système de réaction parfaitement étanche.

La tige d'agitation type 1/2 lune mobile HR 18 fonctionne au mieux jusqu'à 1 700 ml.

La tige d'agitation type 1/2 lune mobile est composée d'une pale en PTFE et d'un arbre en acier inoxydable revêtu de PTFE. Le noyau en acier inoxydable garantit la stabilité de l'arbre des rupture de risque le sans tige à agitateur'l dans sécurité toute en fixation la et agitation'd arbres d'agitation conventionnels en verre. Dans la zone de serrage, la tige d'agitation a un diamètre de 6,5 mm ; l'arbre d'agitation avec le revêtement épais en PTFE a un diamètre de 8 mm.

En raison de ses propriétés antiadhésives (revêtement antiadhésif), la tige d'agitation type 1/2 lune mobile est facile à nettoyer et utilisable jusqu'à une température d'application maximale de 250 °C.

HR 18 Tige d'agitation type 1/2 lune mobile - Données techniques

Taille des pâles	65 x 18 x 3 mm
Matériau	PTFE
Longueur	350 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	800 rpm