AR 19 Tige d'agitation type ancre

Référence: 509-19000-10



En particulier dans les applications avec des fluides à haute viscosité, il faut utiliser une tige d'agitation permettant d'effectuer le mélange jusque sur les bords du récipient. C'est ce qui explique la forme de la tige d'agitation type ancre et les 60 mm de largeur des pales.

La tige d'agitation type ancre AR 19 convient parfaitement pour les récipients présentant les caractéristiques suivantes :

- diamètre idéal du récipient : 67 mm
- distance au fond idéale : 2 mm
- hauteur de remplissage idéale : 67 mm
- volume idéal : 200 ml

La tige d'agitation type ancre est composée d'une pale en PTFE et d'un arbre en acier inoxydable revêtu de PTFE. Le noyau en acier inoxydable garantit la stabilité de l'arbre d'agitation et la fixation en toute sécurité dans l'agitateur à tige. Dans la zone de serrage, la tige d'agitation a un diamètre de 6,5 mm ; l'arbre d'agitation avec le revêtement épais en PTFE a un diamètre de 8 mm.

En raison de ses propriétés antiadhésives (revêtement antiadhésif), la tige d'agitation type ancre

est facile à nettoyer et utilisable jusqu’à une température d’application maximale de 250 °C.

AR 19 Tige d'agitation type ancre - Données techniques

Taille des pâles	60 x 40 x 5 mm
Matériau	PTFE
Longueur	350 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	800 rpm