VISCO JET® - 80 mm (POM)

Référence: 509-16081-00



Une agitation très fiable dans tout le récipient sans apport d'air est en particulier très importante pour les applications avec des fluides à haute viscosité comme les pâtes et les gels. C'est ce qu'offre le système d'agitation innovant VISCO JET® !

La forme particulière des pales déclenche un flux dynamique qui raccourcit la durée des processus tout en donnant des résultats de mélange nettement meilleurs en comparaison avec les pales conventionnelles. Ce système est polyvalent pour les substances aqueuses et à haute viscosité. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.

Le système VISCO JET® 80 est parfaitement adapté aux récipients présentant les caractéristiques suivantes :

- diamètre idéal du récipient : 133 à 200 mm
- distance au fond idéale : 24 mm
- hauteur de remplissage idéale : 133 à 200 mm
- volume idéal : 1 900 à 6 300 ml

Ce VISCO JET® 80 est en matière plastique POM et utilisable jusqu'à 90 °C maximum.

Un arbre d’agitation revêtu de polyamide d’env. 10 mm de diamètre fait partie du volume de livraison.

VISCO JET® - 80 mm (POM) - Données techniques

Taille des pâles	80 mm
Matériau	Roue : plastique (POM) , moyeu : laiton , tige : polyamide revêtu
Longueur	500 mm
Diamètre de l'arbre	10 mm
Pour le diamètre du récipient	115 - 200 mm
Plage de vitesses de rotation	200 - 700 tr/mn