

Hei-FLOW Core 120 Multi

Référence: 523-50013-00



Cette pompe péristaltique est idéale pour le pompage simple de tous les liquides. Le moteur de la pompe de ce modèle offre la possibilité d'alterner entre une tête de pompe monocanal et multicanaux. Vous pouvez en plus pomper dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par un simple basculement de l'interrupteur.

Selon la tête de pompe adapté, un débit de 0,83 – 861 ml/min est garanti pour la tête de pompe monocanal et de 0,005 – 364 ml/min pour une tête de pompe multicanaux. Le modèle Core 120 pompe avec une précision de réglage de $\pm 2\%$ à une plage de vitesse de 10 – 120 tr/min.

Hei-FLOW Core 120 Multi - Données techniques

Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	7,6 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 54
Alimentation	100 W
Dimensions (L/ P/ H)	166 x 256 x 225 mm
Débit des pompes monocanal	0,83 – 861 ml/min
Débit des pompes multicanal	0,005 – 364 ml/min
Précision du débit (eau sans contre-pression)	±5 %
Plage de vitesses de rotation	10 - 120 tr/mn
Réglage de la vitesse de rotation	Graduation
Contrôle électronique de la vitesse	numérique
Moteur à contrôle de précision	±2 %
Sélectionner le sens de rotation	CW / CCW (sens des aiguilles d'une montre ou contraire)
Puissance motrice	100 W
Interface analogique	-
Interface numérique	-
Indicateur de débit	-
Dosage par volume	-
Contrôleur de vide intégré	-
Allumage en douceur	-
Frein électronique	-
Raccord de pédale	-
Fonctionnement continu (24/7)	oui
Sécurité	Protection contre la surchauffe