Duomax 1030 (angolo di inclinazione di 5°)

P/N: 543-32205-00



Il supporto in gomma antiscivolo offre un'ottima stabilità ai contenitori anche in presenza di velocità elevate. La manopola analogica permette di regolare la velocità in modo continuo da 2 a 50 giri/min. L'agitatore può essere utilizzato con funzionamento in continuo o prefissato con il timer (fino a un massimo di 120 minuti).

Per applicazioni nelle quali è richiesta un'agitazione delicata si raccomanda un angolo di inclinazione di 5°.

Duomax 1030 è inoltre compatibile con il sistema di incubazione modulare.

Duomax 1030 (angolo di inclinazione di 5°) - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	8 kg
Protection class (EN 60529)	IP 20
Timer	sì (regolabile fino a un massimo di 120 min)
Intervallo di velocità di rotazione	2 - 50 giri/min
Potenza in ingresso	115
Dimensioni (L/ P/ A)	320 x 375 x 185 mm
Carico massimo	5 kg
Modalità operativa	timer o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	controllo elettronico
Orbita/Corsa	-
Dimensione piattaforma	290 x 258 mm
Accessori inclusi	tappetino in gomma antiscivolo
Angolo	5°
Movimento	Oscillante
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-