

Titramax 101

P/N: 544-11300-00



Il modello forte

- Il modello Titramax 101 è una unità compatta , di ingombro ridotto, con una capacità di carico fino a 2 Kg e può alloggiare fino a 4 micropiastre
- La vibrazione orbitale da 3mm garantisce migliori risultati con campioni di volume maggiore di quelli accettati dal Titramax 101
- Impostazione della velocità variabile da 150 e 1.350 giri/min grazie alla manopola analogica
- Il timer di processo digitale permette operazioni non presidiate e può essere impostato da 1 a 999 minuti. Al termine del tempo impostato, l'unità emette un segnale sonoro e si arresta.

Titramax 101 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	5,5 kg
Classe di protezione DIN EN 60529	IP 30
Timer	Sì
Intervallo di velocità di rotazione	150 - 1.350 giri/min
Potenza in ingresso	31 W
Dimensioni (L/ P/ A)	245 x 310 x 125 mm
Carico massimo	2 kg
Modalità operativa	timer o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	controllo elettronico
Orbita/Corsa	3 mm
Dimensione piattaforma	220 x 220 mm
Accessori inclusi	spazio per 4 piastre di microtitolazione
Angolo	-
Movimento	vibrazione