Titramax 1000

P/N: 544-12200-00

Il modello incubatore

Il modello più grande della serie Titramax presenta tutte le caratteristiche del Titramax 100: orbita di vibrazione di 1,5 mm, velocità fino a 1.350 giri/min e funzione timer.

La capacità di alloggiamento di sei micropiastre rende possibile il trattamento di un maggior numero di campioni. Grazie alla compatibilità con il sistema di incubazione modulare, Titramax 1000 può essere utilizzato senza problemi anche per applicazioni che richiedono il controllo della temperatura.

Anche in questo modello è possibile provvedere in modo semplice al caricamento e alla rimozione delle piastre grazie alle apposite fessure e ai distanziatori presenti sul supporto in gomma.

Titramax 1000 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	-
Peso	8 kg
Protection class (EN 60529)	IP 30
Timer	Si (120 min max.)
Intervallo di velocità di rotazione	150 - 1.350 giri/min
Potenza in ingresso	31
Dimensioni (L/ P/ A)	320/128/375 mm
Carico massimo	5 kg
Modalità operativa	Funzione timer / funzionamento in continuo
Impostazione della velocità di rotazione	-
Orbita/Corsa	1,5 mm
Dimensione piattaforma	290 x 258 mm
Accessori inclusi	-
Angolo	-
Movimento	a vibrazione rotatoria
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-