Adattatore universale Reax 2 inlclusi

P/N: 541-21009-00



- Si blocca rapidamente in 2 serbatoi di qualsiasi dimensione e accetta portate fino a 1 kg.
- Velocità regolabile in continuo da 20 a 100 giri/min.
- L'adattatore universale consente l'utilizzo di diverse imbarcazioni di altezza compresa tra 50 e 160 mm.
- Inoltre, è disponibile un adattatore opzionale per l'uso di 20 provette alla volta

Adattatore universale Reax 2 inlclusi - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	5,2 kg
Protection class (EN 60529)	IP 21
Timer	-
Intervallo di velocità di rotazione	20 - 100 giri/min
Potenza in ingresso	27
Dimensioni (L/ P/ A)	510 x 180 x 235 mm
Carico massimo	1 kg
Modalità operativa	-
Impostazione della velocità di rotazione	analogico
Orbita/Corsa	-
Dimensione piattaforma	L 230 x A 198 mm
Accessori inclusi	adattatore universale
Angolo	-
Movimento	aereo
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-