Hei-FLOW Core 120

P/N: 523-50010-00

Questa pompa peristaltica è ideale per trasferire in modo semplice qualsiasi tipo di mezzo. Il motore della pompa di questo modello permette di passare dal funzionamento monocanale al funzionamento multicanale. È inoltre sufficiente premere su un pulsante per azionare il trasferimento in senso antiorario.

A seconda della testa della pompa utilizzata, viene garantita una portata di 0,83 – 861 ml/min in funzionamento monocanale e 0,005 – 364 ml/min in funzionamento multicanale. Il modello Core 120 funziona con un’accuratezza del ±2 % a velocità comprese tra 10 e 120 giri/min.

Hei-FLOW Core 120 - Dati tecnici

Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	7,6 kg
Protection class (EN 60529)	IP 54
Alimentazione	100 W
Dimensioni (L/ P/ A)	166 x 256 x 225 mm
Portate pompe a canale singolo	0,83 – 861 ml/min
Portate pompe multicanale	0,005 – 364 ml/min
Precisione portata (acqua senza contropressione)	±5 %
Intervallo di velocità	10 - 120 giri/min
Impostazione di velocità	scala
Motore c.c. brushless con controllo elettronico della velocità	digitale
Precisione controllo motore	±2 %
Selezionare la direzione di rotazione	CW/CCW (in senso orario/antiorario)
Potenza motore	100 W
Interfaccia analogica	-
Interfaccia digitale	-
Indicatore di portata	-
Dosaggio volume	-
Dosaggio a intervalli	-
Avvio fluido	-
Freno elettronico	-
Collegamento pedale	-
Funzionamento continuo (24/7)	sì
Funzione di sicurezza	Protezione dal surriscaldamento