

## Hei-FLOW Core 120

P/N: 523-50010-00



Questa pompa peristaltica è ideale per trasferire in modo semplice qualsiasi tipo di mezzo. Il motore della pompa di questo modello permette di passare dal funzionamento monocanale al funzionamento multicanale. È inoltre sufficiente premere su un pulsante per azionare il trasferimento in senso antiorario.

A seconda della testa della pompa utilizzata, viene garantita una portata di 0,83 – 861 ml/min in funzionamento monocanale e 0,005 – 364 ml/min in funzionamento multicanale. Il modello Core 120 funziona con un'accuratezza del  $\pm 2\%$  a velocità comprese tra 10 e 120 giri/min.

## Hei-FLOW Core 120 - Dati tecnici

|                                                                |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni ambientali ammesse                                  | 5 - 31 °C all'80% di umidità relativa<br>32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa |
| Peso                                                           | 7,6 kg                                                                                                                 |
| Protection class (EN 60529)                                    | IP 54                                                                                                                  |
| Alimentazione                                                  | 100 W                                                                                                                  |
| Dimensioni (L/ P/ A)                                           | 166 x 256 x 225 mm                                                                                                     |
| Portate pompe a canale singolo                                 | 0,83 – 861 ml/min                                                                                                      |
| Portate pompe multicanale                                      | 0,005 – 364 ml/min                                                                                                     |
| Precisione portata (acqua senza contropressione)               | ±5 %                                                                                                                   |
| Intervallo di velocità                                         | 10 - 120 giri/min                                                                                                      |
| Impostazione di velocità                                       | scala                                                                                                                  |
| Motore c.c. brushless con controllo elettronico della velocità | digitale                                                                                                               |
| Precisione controllo motore                                    | ±2 %                                                                                                                   |
| Selezionare la direzione di rotazione                          | CW/CCW (in senso orario/antiorario)                                                                                    |
| Potenza motore                                                 | 100 W                                                                                                                  |
| Interfaccia analogica                                          | -                                                                                                                      |
| Interfaccia digitale                                           | -                                                                                                                      |
| Indicatore di portata                                          | -                                                                                                                      |
| Dosaggio volume                                                | -                                                                                                                      |
| Dosaggio a intervalli                                          | -                                                                                                                      |
| Avvio fluido                                                   | -                                                                                                                      |
| Freno elettronico                                              | -                                                                                                                      |
| Collegamento pedale                                            | -                                                                                                                      |
| Funzionamento continuo (24/7)                                  | sì                                                                                                                     |
| Funzione di sicurezza                                          | Protezione dal surriscaldamento                                                                                        |