Reax control

P/N: 541-11000-00

Reax control
500
2500
rpm
heidolph

속도 스케일링 기능이 있는 정밀한 모델

회전 속도 최대 2,500rpm 및 쉐이킹 궤도 5 mm 등, Reax Top의 “ 어린 동생 ” 의 모든 놀라운 기능들을 모두 이 모델에서 찾아볼 수 있습니다.

전자 속도 제어 및 속도 스케일링 디스플레이를 통해 정밀 설정이 가능합니다. 이에 따라 정해진 속도가 필요한 실험에서 더 정교하게 쉐이킹됩니다. 전단력 민감성 유기체는 특히 낮은 범위에서 균일한 속도로 보호됩니다.

Reax control - 기술 데이터

과열 보호	셀프 재설정
허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80% 32~40 ° C 최대 상대 습도 50%로 감소
중량	2.8 kg
Protection class (EN 60529)	IP 22
타이머	-
속도 범위	0~2,500rpm
전력 입력	51
치수(너비/깊이/높이)	134 x 172 x 105 mm
최대 적재량	-
작동 모드	자동 또는 연속
회전 속도 설정	아날로그
궤도/스트로크	5 mm
플랫폼 사이즈	-
악세사리 포함	-
각도	-
모션	진동
주위 온도 범위(작동)	-
주위 온도 범위(저장)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-