Hei-Mix S

P/N: 503-02000-00

가열기능 없이 최대 5리터까지 교반

Hei-Mix S는 소형 발효 실험과 관련된 적정 및 생화학 반응의 좋은 선택입니다. PVDF(열가소성수지 불소중합체)는 흰색으로 되어 있습니다. 이를 통해 실험 중 색 변화를 정확히 추적할 수 있습니다.

Hei-Mix S는 폴리아미드로 만든 견고한 본체이고 교반 용량이 최대 5리터로 지속적인 실험에 적합합니다. 최고 2,200rpm에 이르는 넓은 속도 범위 덕분에, 시료를 빠르고 부드럽게 혼합할 수 있습니다. 따라서 효율적인 실험을 보장합니다.

또한, Hei-Mix S는 126 x 80 x 140mm 공간만이 필요하고 가열판도 104mm로 실험실 내 공간도 절약됩니다.

Hei-MIX S - Technical Data

과열 보호	–
아날로그/디지털 인터페이스	–
허용 가능한 상온 조건	5~31 °C 상대 습도 80%에서, 32~40 °C 연속 감소 최대 50% 상대 습도까지
중량	1.1 kg
Protection class (EN 60529)	IP 21
운전	셰이딩 코일형 모터
타이머	–
디스플레이	–
속도 범위	0~2,200 rpm
최대 교반 부피 H_2O	5 l
전력 입력	7
온도 범위	–
Temperature measurement accuracy	-
치수(너비/깊이/높이)	126 x 140 x 80 mm
속도 정확도	± 5 %
발열량	-
정확도 온도 설정	–
센서 포트	–
제어 정확도 핫플레이트	–
잔열 표시기	–
최대 적재량	6 kg
플레이트 지름 ø	104 mm
플레이트 소재	PVDF
작동 모드	연속 작업
속도 범위	-
과전압 카테고리	–

Connection	L +N + PE
Acoustic pressure	< 70 dB (A)
Heating control	–
Installation altitude	2,000 m
EMC class	–
Protection class IEC 61140	–
Protection class IEC 60529	-
Usable Surface heating plate	-
Degree of pollution	-
Temperature measurement resolution	-
Rated Voltage	-