

Reax 20 - 보틀 12개(2~32rpm)

P/N: 541-20012-02



보틀 최대 12개 용량의 탄력 모델(유사한 그림)

Reax 20는 침전성의 샘플을 공정하고 저장하는 데 적합한 셰이커입니다. 실험 범위가 환경 기술에서부터 페인트 처리, 자재 산업의 품질 보증에까지 이릅니다.

최대 허용가능한 중량은 30kg이며, 이에 따라 고밀도 고체 함량을 가진 샘플도 적절히 교반할 수 있습니다. 해당 장치는 모션 중에 강력한 힘이 적용되기 때문에 안전을 위한 비상 정지 스위치가 있습니다.

이 오버헤드 셰이커는 보틀 4개, 8개, 또는 12개 용량으로 주문할 수 있습니다. 또한 믹싱 실린더 또는 목이 넓은 보틀에 적합합니다.

Reax 20 - 보틀 12개(2~32rpm) - 기술 데이터

과열 보호	self-resetting
허용 가능한 상온 조건	5 - 31 ° C at 80 % rel. humidity 32 - 40 ° C decreasing linearly up to max. 50 % rel. humidity
중량	28 kg
Protection class (EN 60529)	IP 21
타이머	-
속도 범위	2 - 32 rpm
전력 입력	280
치수(너비/깊이/높이)	1050 x 520 x 465 mm
최대 적재량	30 kg
작동 모드	-
회전 속도 설정	electronic control
궤도/스트로크	-
플랫폼 사이즈	-
악세사리 포함	Tension plate for cap dia. up to 77 mm
각도	-
모션	overhead
주위 온도 범위(작동)	-
주위 온도 범위(저장)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-