

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial 시리즈 R 콘덴싱 어댑터 포함 P/N: 591-61220-00



높은 끓는점 증류 및 환류 시 가동을 위한: Hei-VAP Industrial 시리즈 R 콘덴싱 어댑터 버전

탈부착 가능한 7 “ 터치스크린 컨트롤 패널을 이용해 회전 플라스크의 센서 및 시간 제어 충진을 위한 샘플 설정 조건을 입력할 수 있습니다.

압축기를 통한 농축물 냉각(약 1L) 코팅 콜렉터 베셀 배출 시간도 프로그래밍할 수 있습니다.

또한 자동 세척 모드 및 수동 가동을 시작할 수 있습니다.

Hei-VOLUME Distimatic Pro 통합 콤플렉서가 포함된 컨트롤 박스는 제공된 브라킷을 사용해 Hei-VAP Industrial 시리즈 대용량 농축기의 모든 부품에 바로 설치할 수 있습니다.

전용 농축기 시스템과 함께 Hei-VOLUME Distimatic Pro 자동 모듈은 모든 범주의 실험에서 효율적인 무인 가동이 가능합니다.

최고 수준의 안전성 및 다양한 실험을 실현하기 위해 제공 튜빙 등 샘플과 접촉하는 모든 부품은 내화학적 재료로 제작됐습니다.

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial - 기술 데이터

허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80%에서, 32~40 ° C 연속 감소 최대 50% 상대 습도까지
중량	17 kg
Protection class (EN 60529)	IP 42 (하우징 및 컨트롤 패널)
디스플레이	터치 디스플레이; 디지털; 탈부착 가능
전력 입력	1500
치수(너비/깊이/높이)	186 x 429 x 521 mm
호환성	Hei-VAP Industrial
샘플 자동 재충진	예
농축물 자동 배출	예
잔여물 자동 배출	아니요
비상 정지 버튼	온-오프 스위치 및 과압 옵션
기능 원리	과압