글래스웨어 R의 Hei-VAP Industrial

P/N: 518-11100-00



- 고강도 투명 PMMA 도어로 탁월한 사용자 안전 보장
- 김 서림 방지 안전유리 및 금속 프레임 가드 후드가 탁월한 사용자 보호 기능 제공
- 작동 시 농축용 플라스크에 표시가 됨
- 물과 기타 수조 용액을 모두 사용할 수 있는 일반 가열 수조로, 최고 180°C까지 온도 설정 가능
- 회수 카세트 및 추가 PMMA 도어 하우징이 글래스웨어 파손 위험으로부터 보호
- 통합 재충진 용수 시스템, 넘침 방지 기능 및 하단의 배출 밸브가 스탠다드로 제공
- 옵션인 베이스 카트는 진공 펌프, 글래스웨어, 용매 혹은 부속품을 보관하는 용도로 분리가 가능한 패널로 사용 가능
- 이 모델에 대해 이용 가능한 GMP에 따른 인증: 설치 검증(IQ) 및 운영 자격인증(OQ)
- 모든 공정의 설정 조건을 포함하는 조명 디스플레이의 대형 터치 스크린 제어 패널, 프로그래밍할 수 있는 램프

글래스웨어 R의 Hei-VAP Industrial 모델 - 모든 표준 증류 작업용으로 권장

이 글래스웨어는 1개의 콘덴서, 1개의 20리터 농축용 플라스크, 1개의 10리터 회수용 플라스크가 포함됨

Hei-VAP Industrial - 기술 데이터

회전 속도 표시기	디지털
허용 가능한 상온 조건	5~31 °C 상대 습도 80% 32~40 °C 최대 상대 습도 50%로 감소
Protection class (EN 60529)	IP 20
리프트	모터 리프트
높이 조절 속도	45 mm/s
높이 조절	180 mm
운전	EC-모터
가열 용량	4,000 W
가열 수조 온도 범위	20~180 °C
수조 온도 설정	디지털
가열 수조 재료	스테인리스강 V4A
지름 가열 수조	400 mm
가열 수조 부피	18리터(H_2O)/14리터(오일)
증기 온도 표시	예
증기 온도 표시 전용 필수 악세사리	온도 센서
통합 진공 컨트롤러	예
타이머	예
진공 프로그램 SETpressure	예
진공 프로그램 AUTOaccurate은 AUTOaccurate 센서를 필요로 합니다	예
프로그램 가능 램프	예
공급 전력	4,600 W
글래스웨어 조립 미포함 중량	약 120kg
디스플레이	7 ” 터치 디스플레이
속도 범위	6~160 rpm
Temperature measurement accuracy	±1 °C

과열 차단 보호	예
가열 수조 자동 제어	마이크로 프로세서
수조의 높이 조정	레벨 센서 및 재충진 기능으로 자동화
증기 온도 센서 범위 표시	0~200 °C(정확도 0.1 °C)
치수(너비/깊이/높이)	970 x 690 x 1600 mm (베이스 카트 포함 2120mm)
최대 콘덴싱 표면	1.2 m^2