

Hei-VAP Industrial B



- 가 , 180 °C
- 가
- 가
- , 가
- 가 , ,
- 가 가 GMP : (IQ) (OQ)
- ,

Hei-VAP Industrial ,

:

- 가
- PMMA
- PMMA



Hei-VAP Industrial B -

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
|                                  |                 |               |
| 가                                | 5~31 ° C<br>50% | 80% 32~40 ° C |
| Protection class (EN 60529)      | IP 20           |               |
|                                  |                 |               |
|                                  | 45 mm/s         |               |
|                                  | 180 mm          |               |
|                                  | EC-             |               |
| 가                                | 4,000 W         |               |
| 가                                | 20~180 ° C      |               |
|                                  |                 |               |
| 가                                | V4A             |               |
| 가                                | 400 mm          |               |
| 가                                | 18 (H O)/14 ( ) |               |
|                                  |                 |               |
|                                  |                 |               |
|                                  |                 |               |
|                                  |                 |               |
| SETpressure                      |                 |               |
| AUTOaccurate                     |                 |               |
| AUTOaccurate                     |                 |               |
| 가                                |                 |               |
| 4,600 W                          |                 |               |
| 120kg                            |                 |               |
| 7 ”                              |                 |               |
| 6~160 rpm                        |                 |               |
| Temperature measurement accuracy | ±1 ° C          |               |

|         |                               |          |
|---------|-------------------------------|----------|
| 가       |                               |          |
|         | 0~200 ° C(                    | 0.1 ° C) |
| ( / / ) | 970 x 690 x 1600 mm ( 2120mm) |          |
|         | 1.2 m <sup>2</sup>            |          |