

## Hei-TORQUE Value 200

P/N: 501-62010-00



Базовая модель

Надежное решение для всех стандартных процессов, которые не нужно сохранять

Эти мешалки идеально подходят для простого перемешивания: смешивание и диспергирование высоковязких растворов, которые не требуют воспроизводимости результатов.

- Определение тенденции крутящего момента для контроля изменения вязкости
- Цифровой 2.4-дюймовый дисплей для удобства
- Постоянная скорость даже при изменении нагрузки
- Безопасный запуск и остановка работы контролируется скользящим касанием сенсорной панели для избежания случайного запуска
- Двигатели нового поколения обеспечивают максимальную мощность перемешивания с минимальным уровнем шума

## Hei-TORQUE Value 200 - технические данные

Мощность на входе	120 W
Мощность на выходе	80 W
Количество передач	1
Индикация скорости вращения	цифровая монохромный дисплей 2"
Контроль скорости	электронный
Максимальный крутящий момент	200 Ncm
Индикатор крутящего момента	шкала
Защита от перегрева	автоматическое отключение
Защита двигателя	программный контроль температуры
Максимальная вязкость	100 000 mPa s
Максимальный перемешиваемый объём (по воде)	50 l
Аналоговый / цифровой интерфейс	-
допустимое время работы	не ограничено
Таймер	-
Максимальный диаметр вала	10,5 mm
Режим эксплуатации	макс. отн. влажность 80 % при температуре 5 – 31 °C значение макс. отн. влажности снижается линейно до 50 % при температуре 32 – 40 °C
Вес	5,1 kg
Класс защиты (согласно DIN EN 60529)	IP 54
Диапазон скорости вращения	10 - 2.000 об/мин
Размеры штатива (Ø x Д)	13 x 160 мм
Габариты (Д/ Ш/ В)	86 x 247 x 350 мм
Изменение направления вращения	-
Сквозной патрон	1