

Hei-VAC Control

P/N: 591-00360-00



For accurate vacuum control of house vacuum systems or valve regulated vacuum pumps.

- Affordable option for digital vacuum control
- Easy fixation on the condenser shaft above the evaporator or as stand alone device with base next to the unit
- Manual Vent button to prevent bumping
- Graphs in order to display the entire vacuum process
- RS232 interface
- Multilingual menu navigation
- Easy installation and operation
- Works with all Hei-VAP Evaporators which do not have an integrated vacuum control

Vacuum controller complete with integrated ceramic vacuum sensor, regulation valve and venting valve. With wall-plug power supply, ready for use, with manual.

Hei-VAC Control - Teknik veri

Ağırlık	0,44 kg
Protection class (EN 60529)	IP 20
Dimensions (w/d/h)	144 x 115 x 124 mm
Dijital arayüz	RS 232C
Vakum sensör	Integrated
Yüksek ölçü limiti	1080/810 mbar/torr
Düşük ölçü limiti	0.1/0.1 mbar/torr
Ölçüm prensibi	Ceramic diaphragm (alumina), capacitive, gas indep., absolute pressure
Ölçüm doğruluğu	< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digit (after adjustment, constant temp.)
Sıcaklık katsayısı	< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
Tahline vana bağlantısı	Integrated, hose nozzle DN 4-5 mm
Ortam sıcaklık dercesi (operasyon)	10 – 40 °C
Ortam sıcaklık dercesi (depolanan)	-10 – +60 °C
Maks. ortam sıcaklığı sürekli çalışma / kısa süreler için	40/80 °C
Dış yerleşim materyali	Robust plastic housing with good chemical resistance
DIN EN 60529 koruma sınıfı - atık pompası	IP 42
Harici güç kaynağının kablo uzunluğu	2 m