

Hei-Standard

P/N: 505-20000-00



两个独立的旋钮，易于调整和观察所有参数

- 出于安全，如实际温度超过设定温度 25°C ，独立安全电路将关闭加热
- 模拟旋钮可实现100至1,400 rpm的转速设定，精度为 $\pm 2\%$ ，温度设定范围 300°C
- 独立加热开关可防止意外加热。如果打开加热，则开关按钮亮起以进行视觉提醒。此外，当关闭加热功能时，余热指示器可防止烫伤危险

Hei-Standard - 技术数据

模拟/数字接口	-
允许的环境条件	5-31 时，相对湿度最高80% 32-40 时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	2.9 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 32
马达	EC电机
定时器	-
显示	-
转速范围	100 - 1,400 rpm
最大搅拌量 (H ₂ O)	20 l
尺寸 (w/d/h)	173 x 277 x 94 mm
速度精度	±2 %
加热功率	800 W
加热盘面温度	20 - 300 °C
最高介质温度	250 °C
温度设定分辨率	±5 °C
外部温度传感器	Pt 1000
温度控制精度 (搭配外置温度传感器)	±1 °C
传感器破损保护	使用Pt 1000温度传感器
温度控制	微控制器
加热盘面温度控制精度	±5 °C
余热指示器	1
安全回路	超过加热盘面温度25 °C以上
最大负载	25 kg
消耗功率	820 W
盘面直径	145 mm
盘面材质	Kera-Disk®(内部硅铝合金，外部陶瓷涂层)

操作模式	连续
平缓启动	1