

## Hei-TORQUE Value 100

P/N: 501-61010-00



### 基础型号

适用于无需记录的标准搅拌任务。

这些搅拌器是标准搅拌任务的理想选择。它们设计用于混合和分散在高粘度应用中不需要重复结果的介质。

- 指示扭矩变化值范围，监测样品粘度变化
- 2.4英寸数显屏幕，便于操作
- 在负载变化的情况下，仍旧保持恒速运转
- 滑动触摸屏以安全地开启/停止搅拌，避免无意识的搅拌操作
- 全新的电机设计，即使最大功率运行时仍保持最低的噪音等级

## Hei-TORQUE Value 100 - 技术数据

电机额定输入功率	90 W
电机额定输出功率	50 W
齿轮数量	1
显示屏	单色数显，2.4寸屏幕
速度控制	电子式
最大扭矩	100 Ncm
扭矩显示	图形指示
过热保护	自动停止
电机保护	温度控制软件
最大粘度	60,000 mPa s
最大搅拌量 (H <sub>2</sub> O)	50 l
模拟/数字接口	-
容许偏差	连续运转
计数器/定时器	-
搅拌桨轴杆直径，最大	10.5 mm
允许的环境条件	5-31 时，相对湿度最高80% 32-40 时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	4.4 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 54
转速范围	10 - 2,000 rpm
最大搅拌桨直径	13 x 160 mm
尺寸 (w/d/h)	86 x 247 x 350 mm
改变旋转方向	-
通轴设计	1