

Hei-VAP Core - 3000

显示屏	3.5"LCD触摸屏
湿度控制范围	5-31%RH (精度±0.5%) 32-40%RH (精度±0.5%)
符合标准 DIN EN 60529	IP 20
风速	0-25 mm/s
风速控制范围	25 mm / s
风速精度	±1.5 mm/s
风速范围	0-25 mm/s
功率	1,300 W
温度控制范围	20 – 210 °C
温度精度	±1K
温度传感器	PT 1000 (铂电阻) 精度±0.5% (50°C以下)
显示屏	3.5"LCD触摸屏
控制方式	触摸/旋钮
最高温度	250 °C
材料	AISI 316L (不锈钢)
高度	255 mm
容量	4.5 l
重量	-
尺寸 (w/d/h)	-
尺寸 (w/d/h)	-
尺寸 (w/d/h)	-
功率	1,400 W
重量	15 kg
尺寸 (w/d/h) G3	739 x 432 x 845 mm
尺寸 (w/d/h) G3 XL	739 x 432 x 920 mm

Premium Laboratory Equipment

Area	1,400 cm ²
XL Area	2,200 cm ²
Volume	5 l
Speed	10 - 280 rpm
Hei-CHILL	-
Dynamic AUTOaccurate	-
Solvent library	-